



CORPORATIVO JHETA, S.A. de C.V

TEL. 5379-9535 y 5220-8119

Boulevard Valle Dorado No. 103
Col. Valle Dorado
C.P. 54020 Tlalnepantla, Edo. de México
Web: www.jheta-ups.com

mail: ventas@jheta-ups.com

NO-BREAK DE LINEA INTERACTIVA



- * Cuenta con 6 contactos con respaldo y regulados que protegen sus equipos
- * Puerto de Comunicaciones inter construido USB, con Smart Software que se obtiene gratuitamente desde Internet
- * Función "Cold Start". Enciende aún si no hay suministro de energía eléctrica
- * Provisto con Regulador "Boost and Buck" que estabiliza el voltaje de entrada
- * Auto re encendido cuando se recobra la corriente alterna (CA)
- * Provee protección total contra picos de energía en la línea telefónica / fax modem
- * Provee protección contra sobrecargas
- * Tamaño compacto y ligero
- * Función de ahorro de energía (Ecological Function)



JHETA POP

MODELO		450	650	850
POTENCIA	VA / W	450 VA / 240W	650 VA / 360 W	850 VA / 480 W
ENTRADA	VOLTAJE RANGO DE VOLTAJE FRECUENCIA	120 Vca 89 – 144 Vca 60 Hz		
SALIDA	VOLTAJE REGULACION VOLTAJE (Modo Bat.) FRECUENCIA FRECUENCIA REGULACION (Modo Bat.) ONDA DE SALIDA	120 Vca ± 5% 60 Hz +/-1 Hz SENOIDAL MODIFICADA		
BATERIA	TIPO DE BATERIAS Y NUMERO	12V / 4.5 A x 1 pza.	12 V / 7A x 1 pza	12 V / 9 A x 1pza
	TIEMPO DE RESPALDO (Media carga)	10 min	22 MINS	28 MINS
	TIEMPO DE RECARGA	8 HORAS AL 90% DESPUES DE DESCARGA COMPLETA		
TIEMPO TRANSFERENCI	TIPICO	MENOS DE 3MS		
CONTACTOS	POR UNIDAD	6	6	6
INDICADOR	MODO CA MODO RESPALDO	VERDE ENCENDIDO VERDE INTERMITE		
ALARMA AUDIBLE	MODO RESPALDO BATERIA BAJA SOBRECARGA FALLA	SONIDO CADA 10 SEGUNDOS SONIDO CADA 1 SEGUNDO SONIDO CADA 0.5 SEGUNDOS SONIDO CONTINUO		
PROTECCION	PROTECCION TOTAL PROTECCION DE LINEA TELEFONICA	DESCARGA, SOBRECARGA, SOBRE VOLTAJE 320 J RJ11		
FISICAS	DIMENSIONES (MM), P x A x A	330 x 100 x 140		
PESO	PESO NETO	4.45 Kg	5.68 Kg	6.22 Kg
AMBIENTE	AMBIENTE OPERACIÓN NIVEL DE RUIDO	0- 40°C, 0-90 % HUMEDAD RELATIVA (NO CONDENSADA) MENOS DE 40 dB		
INTERFASE	USB	NA	OK	