

JHETA POP LCD



- Controlado con Microprocesador que garantiza alta confiabilidad.
- Regulador "Boost and Buck" que estabiliza el voltaje de salida.
- Función de "encendido en frío", permitiendo al UPS encender incluso si no hay suministro de corriente
- Puerto de Comunicaciones inter construido USB, con Smart Software con descarga gratuita desde Internet
- Diseño de cambio de batería por el usuario
- Auto carga aunque el UPS se encuentre apagado
- Función para ahorro de energía
- Función de auto encendido cuando se recobra la CA
- Tamaño compacto, peso ligero
- Protección de picos para Fax/Modem/Línea Telefónica
- Protección de Corto circuito y sobrecarga.
- Pantalla de LCD para lectura de fallas y parámetros de la energía.



NO-BREAK de línea Interactiva con LCD JHETA POP LCD

MODELOS CAPACIDAD	POP LCD 1000 1000 VA / 600 W	POP LCD 1500 1500 VA / 900 W
ENTRADA		
VOLTAJE	120 Vca	
RANGO DE VOLTAJE	89 Vca a 149 Vca	
FRECUENCIA	60 Hz ± 1	
SALIDA		
± 5%		
REGULACIÓN DE VOLTAJE EN MODO BATERIA	60 Hz ± 1	
TIEMPO DE TRANSFERENCIA	Típico de 4 A 6 ms	
FORMA DE ONDA	Senoidal modificada	
BATERIA		
TIPO Y No. DE BATERIAS	(12 Vcc/ 7 Ah) X 2	(12 Vcc/ 9 Ah) X 2
TIEMPO DE RECARGA	6 horas al 90%	
TIEMPO DE RESPALDO PARA UNA PC CON MONITOR DE LCD	40 min	60 min
PROTECCIONES		
PROTECCIÓN TOTAL	Sobrecarga, descarga y de cortocircuito	
RECEPTACULOS NEMA 5 - 15R	8 Regulados y con Respaldo	
INDICADORES		
PANTALLA DE LCD	Modo AC, Modo batería, nivel de carga, nivel de batería, voltaje de entrada Voltaje de salida, sobrecarga, falla y batería baja.	
ALARMA		
MODO BATERIA	Sonido intermitente cada 10 segundos	
BATERIA BAJA	Sonido intermitente cada segundo	
SOBRECARGA	Sonido intermitente cada 0.5 segundos	
REEMPLAZO BATERIA	Sonido intermitente cada 2 segundos	
FALLA	Sonido continuo	
CARACTERISTICOS FISICAS		
DIMENSIONES D x W x H (mm)	350 x 146 x 160	397 x 146 x 205
PESO (Kg)	8.0	11.50
OPERACION EN MEDIO AMBIENTE		
HUMEDAD	0-90 % RH @ 0- 40°C (no-condensada)	
NIVEL DE RUIDO	Menos de 45 db	
INTERCOMUNICACION		
PUERTO USB SR-232 OPCIONAL	Soporta Windows "2 98/2000/2003/XP/Vista/2008, Windows2 7", Linux and MAC	

